



## BUBNOVÉ SUŠIČE PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ

### FUNKCE

SV-6-8

- Bubnové sušiče s kapacitou plnění 6 a 8 kg s masivní konstrukcí.
- Dvě podpůrné rolny bubnu pro vyšší životnost stroje.
- Modely kondenzační, s odtahem nebo tepelným čerpadlem.
- Dveře s magnetickým zámekem.  
**Oboustranný závěs.**
- Dvojití bavlněný filtr se signalizací na displeji.
- Teplotní senzor pro velmi jemné prádlo a snížení spotřeby.
- Ovládání: programátor se 7 vestavěnými programy.
- Kondenzační modely: Vlhkost odebraná z prádla po zahřátí kondenzuje a je odváděna do odpadu nebo do vodní nádrže.
- Tepelné čerpadlo: Vzduch je ohříván v kondenzátoru, prochází bubnem, odebere vlhkost, kondenzuje ve výparníku a je odváděn potrubím do vodní nádrže. Má 10 automatických programů a automatické čištění filtru žmolků.



### MOŽNOSTI

- Frekvence 60Hz (modely s odtahem).
- Frekvence 60Hz (kondenzační modely).



TECHNICKÁ DATA	JEDN.	SV-6 V	SV-6 C	SV-6 HP	SV-8 V	SV-8 HP
<b>DRUM</b>						
Kapacita 1:10	Kg	6,2	6,2	6,2	8	8
Objem	l	112	112	112	145	145
<b>OBEČNÉ INFORMACE</b>						
Typ	-	S odtahem	Kondenzační	Tepelné čerpadlo	S odtahem	Tepelné čerpadlo
Displej	-	12	12	12	13	13
Konstrukce	-	Dveře a horní panel z nerezové oceli, boční panely z titanu				
Řízení	-	Elektronické	Elektronické	Elektronické	Elektronické	Elektronické
Hlučnosti	dB	66	66	66	64	64
Mincovník	-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
<b>ENERGIE</b>						
Elektrický ohřev	W	3.000	2.500	800	3.000	900
Frekvence	Hz	50	50	50	50	50
Schválení R-GOST	-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Samočisticí filtr	-	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
Napětí	Hz	230 I/230 III/400 III	230 I / 400 III	230 I 50Hz	230 I/230 III/400 III	230 I 50Hz
Pevný filtr ve dveřích	-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
<b>ROZMĚRY</b>						
Šířka	mm	600	600	600	600	600
Hloubka	mm	585	585	585	726	726
Výška	mm	850	850	850	850	850
Čistá váha	kg	39	39	39	45	45

